











Etex Building Performance GmbH  
Scheifenkamp 16 40878 Ratingen  
Fon +49 2102 4930  
www.siniat.de

## Abdichtung und Fliesenverlegung auf Siniat LaHydro an Wand und Decke im Innenbereich

Wassereinwirkungsklasse	W0-I gering	W1-I mäßig	W2-I hoch	W3-I sehr hoch	
<b>Grundierung</b>	Sopro Grundierung GD 749				
<b>Abdichtung</b>					
Sopro FlächenDicht flexibel FDf 525/527					
Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523			*	*	
Sopro DichtSchlämme Flex RS 623			*	*	
Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423			*	*	
Sopro TurboDichtSchlämme TDS 823			*	*	
Sopro AEB® Abdichtungs- und EntkopplungsBahn 640 <i>(Verklebt z. B. mit Sopro Fixier- &amp; DichtKleber FDK 415)</i>					
Sopro PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570 <i>(Grundierung: Sopro Epoxi- Grundierung EPG 1522)</i>					

\* Ohne chemische Beanspruchung

<b>Fliesenkleber</b>	<p><b>Normalerhärtend</b>                  Sopro's No.1 Flexkleber 400                  Sopro FKM® XL 444</p> <p><b>Schnell erhärtend</b>                  Sopro's No.1 Silver 403                  Sopro's No.1 schnell Flexkleber 404                  Sopro FKM® Silver 600</p> <p><b>Reaktionsharzkleber</b>                  Sopro DünnBettEpoxi DBE 500</p>	
<b>Fugenmörtel</b>	<p><b>Zement</b>                  Sopro DF 10® DesignFuge Flex                  Sopro Saphir® 5 PerlFuge (Steingut)                  Sopro TitecFuge® plus TF+ (Steinzeug, Feinsteinzeug)</p> <p><b>Reaktionsharz</b>                  Sopro DFX DesignFugenEpoxi</p>	
<b>Elastische Verfugung</b>	<p><b>Sopro SanitärSilikon</b>  <i>In gewerblichen Lebensmittelbereichen:</i>                  SoproDur® FugenDicht hochfest HF-D 817</p>	

Die Nassraumplatte LaHydro von Siniat ist ein Produkt mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Z-9.1-745) des Deutschen Instituts für Bautechnik. Sie ist als Untergrund für die Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I in Anlehnung an die DIN 18534 „Abdichtung von Innenräumen“ zugelassen und geeignet.

An Detailpunkten sind die zugehörigen Systemkomponenten wie beispielsweise Sopro AEB® Wandmanschette 112/129–133, Sopro AEB® Dichtband Flex 148 und Sopro AEB® Dichtecke innen/außen 642/643 in die Abdichtungsebene zu integrieren.

Bei der Verarbeitung der o.g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf [www.sopro.com](http://www.sopro.com) und [www.siniat.de](http://www.siniat.de). Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen erwachsen. Grundsätzlich gelten die anerkannten Regeln der Technik.